



HASIT QUADROLINE-EPS

Montagequader, 138 x 98 mm

Anwendungsbereiche:	<p>EPS-Hartschaum für die Montage von Rohrschellen mit Holzgewinde, Rückhalter und Vorreiber mit Holzgewinde, Kleiderbügelträger und Werbetafeln. Geeignet für die wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS und Mineralwolle. Als Druckunterlage für mittelschwere Drucklasten.</p>
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> Dauerhaft stabile Montage Hohe mechanische Belastbarkeit Wärmebrückenfrei Dämmdickenabhängig
Verarbeitung:	
Verarbeitungsbedingungen:	<p>Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken oder über 35°C ansteigen.</p>
Untergrund:	<p>Erforderliche Haftzugsfestigkeit von 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm² ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.</p>
Verarbeitung:	<p>Befestigungselement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten versetzen. Auf die innere Klebefläche des Elements Klebemörtel vollflächig auftragen und dämmplattenbündig anpressen. Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Verschraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben). Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.</p>
Lagerung:	<p>Gut verschlossen lagern. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.</p>

Technische Daten:

Artikel-Nr.	073607	073608	073609	073610	073611	073612	073613
Verpackungsart							
Dicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Artikel-Nr.	073614	073615	073616	073627	073628	073629	
Verpackungsart							
Dicke	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	
Menge pro Einheit	1 Stk/EH						
Breite	138 mm						
Höhe	98 mm						
Nutzfläche	118 mm						
Raumgewicht (EN 1015-11)	170 kg/m ³						
Brandverhalten (EN 13501-1)	B2 (DIN4102)						
zul. Zugkraft Element	≤ 70 kg						
zul. Zugkraft Untergrund	≤ 110 kg						
zul. Querkraft	≤ 179 kg						



HASIT QUADROLINE-EPS

Montagequader, 138 x 98 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,045 W/mK
Lagerung	Gut verschlossen lagern.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.