IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX OPTIFLEX 2K

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2294

Vrsta proizvoda
Vodonepropusni proizvod, koji se obrađuje u tečnom stanju, na bazi cementa modifikovanog polimerima (CM 01 P).

Nameravana upotreba
Standardni vodonepropusni cementni proizvod, koji se obrađuje u tećnom stanju, otporan na kontakt sa hloriranom vodom, za korišćenje ispod obloga od keramičkih pločica i ploča u unutrašnjem i spoljašnjem području (zalepljenih sa lepkom C 2 prema EN 12004)

Proizvođač
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 3

Prijavljeno tijelo
KIWA Polymer Institut GmbH; Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
NB 11189

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna čvrstoća prionji-vosti	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891: 2012
Prijonjivost nakon uranjanja u vodu	≥ 0,5 N/mm²	
Prijonjivost nakon tempera-turnog starenja	≥ 0,5 N/mm²	
Prijonjivost nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	≥ 0,5 N/mm²	
Prijonjivost nakon kontakta sa krečnom vodom	≥ 0,5 N/mm²	
Prijonjivost nakon kontakta sa hloriranom vodom	≥ 0,5 N/mm²	
Vodopropusnost	bez prodiranja vode	
Premošćavanje pukotina: normalni vremenski uslovi +20 °C	≥ 0,75 mm	
Premošćavanje pukotina: niske temperature - 5 °C	NPD	
Premošćavanje pukotina: niske temperature - 20 °C	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

ime i funkcija

, 2020-01-07

mjesto i datum izdavanja

Potpis