





# RÖFIX AJ 360

Akrilna masa za zaptivanje - silikon

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
<b>Područja primene:</b>	Za brtvljenje fuga i pukotina u zidu smanjene rastezljivosti. Upotreba unutra i vani.
<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akrilna disperzija</li> </ul>
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trajno elastičan</li> <li>• Bez rastvora i bez omekšivača</li> <li>• Premaziv</li> </ul>
<b>Obrada:</b>	
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost. Kao podloge su prikladni: Drvo, umjetni i prirodni kamen, zid od cigle, žbuka, beton i gips karton.
<b>Priprema podloge:</b>	Sve površine na koje prijanja moraju biti nosive, suhe, bez masnoće i prašine. Površine sa zatvorenim porama prethodno obraditi sredstvima za čišćenje (alkohol, etanol). Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.
<b>Obrada:</b>	<p>Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kožice, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga.</p> <p>Za vrijeme protvrđivanja štiti od kiše i mraza.</p> <p>Na plastičnim materijalima, premazanim drvenim materijalima kao i na grubim ili površinski obrađenim metalima potrebno je prethodno ispitati prionjivost mase za brtvljenje.</p> <p>Nakon stvrđivanja, brtvilo se može premazati uobičajenim bojama za drvo i fasade.</p>
<b>Napomene:</b>	Upotreblijenu ljepljivu traku ukloniti prije stvaranja kožice na površini.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištenje najmanje 24 meseca.

## Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	<b>2000569268</b>
Šifra proizvoda	132136
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	300 ml/jed
Jedinica po paleti	20 Jed/kut.
Boja	bela
Širina fuga	5- 25 mm
Izgled	oko 16 h/mm
Temperatura podloge	5 °C oko 40 °C



# RÖFIX AJ 360

Akrilna masa za zaptivanje - silikon

---

## Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu [roefix.com](http://roefix.com), ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.