







# ROFIX AJ 440

## E.F.A. Građevinski silikon-zaptivač za fugne

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
<b>Područja primene:</b>	Jednokomponentno silikonsko brtvilo, neutralnog stvrdnjavanja, za brtvljenje fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima. Svojstvo brtvila je izrazito visoka otpornost na starenje.
<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikonsko vezivno</li> </ul>
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otporan na vremenske utjecaje</li> <li>• Antifungalna svojstva (protiv gljivica)</li> <li>• Dozvoljeno za prirodni kamen i mramor</li> </ul>
<b>Obrada:</b>	
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost.
<b>Priprema podloge:</b>	Sve površine na koje prijanja moraju biti nosive, suhe, bez masnoće i prašine. Površine sa zatvorenim porama prethodno obraditi sredstvima za čišćenje (alkohol, etanol). Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.
<b>Obrada:</b>	Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kožice, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kožice na površini brtvila. Za vrijeme protvrdnjavanja štiti od kiše i mraza.
<b>Napomene:</b>	Upotrebijenu ljepljivu traku ukloniti prije stvaranja kožice na površini.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištenje minimalno 18 meseci.

### Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569279	2000568697	2000583729
Šifra proizvoda	137870	132126	137869
Vrsta pakovanja			
Količina u jednom pakovanju	300 ml/jed		
Jedinica po paleti	20 Jed/kut.		
Boja	bela	transparentna	siva
Širina fuga	5- 25 mm		
Izgled	oko 12 h/mm		
Temperatura podloge	5 °C oko 40 °C		



# RÖFIX AJ 440

E.F.A. Građevinski silikon-zaptivač za fugne

---

## Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu [roefix.com](http://roefix.com), ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.