




RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon - zaptivač za fugne

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
Područja primene:	Jednokomponentno silikonsko brtvilo, na bazi acetata, sa dodacima koji otežavaju nastanak gljivica, za zatvaranje pokretnih fuga u sanitarnim prostorima, brtvljenje fuga u unutarnjim i vanjskim prostorima. Svojstva brtvila su izvrsna otpornost na plijesan i izrazito visoka otpornost na starenje.
Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> Silikonsko vezivno
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> Antifungalna svojstva (protiv gljivica)
Obrada:	
Podloga:	Podloga mora biti očišćena od delova koji smanjuju prionjivost.
Priprema podloge:	Sve površine na koje prijanja moraju biti nosive, suhe, bez masnoće i prašine. Površine sa zatvorenim porama prethodno obraditi sredstvima za čišćenje (alkohol, etanol). Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.
Obrada:	Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kožice, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kožice na površini brtvila. Za vrijeme protvrđivanja štiti od kiše i mraza.
Napomene:	Upotreblijenu ljepljivu traku ukloniti prije stvaranja kožice na površini.
Upozorenja:	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištenje najmanje 24 meseca.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000569261	2000569262	2000569295	2000569263	2000569264
Šifra proizvoda	132127	132128	140758	132129	132130
Info	bela				
Vrsta pakovanja					
Boja	bela	bež	bahamabež	karamel	srebrnosiva
SAP šifra proizvoda	2000569265	2000569266	2000568704	2000569267	
Šifra proizvoda	132131	132132	132134	132135	
Info		bela			
Vrsta pakovanja					
Boja	manhattan	siva	antracit	transparentna	
Količina u jednom pakovanju	300 ml/jed				
Jedinica po paleti	20 Jed/kut.				
Širina fuga	5- 20 mm				
Izgled	oko 10 h/mm				



RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon - zaptivač za fugne

Temperatura podloge

5 °C oko 40 °C

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.