

# RÖFIX

## ALU završni profil U-oblika

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).

**Područja primene:** Završni profil za sokl u obliku slova U od čistog aluminijuma. Za postavljanje izolacionih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar. Kao završetak ili odvajanje fasade od sokla (npr. izbačeni sokl). Krakovi za pričvršćavanje sa uzdužnim i popračnim rupama (6 do 12 mm) omogućava optimalno pomicanje i montažu. Za odvajanje osnovnog maltera / mase za armiranje od aluminijuma odnosno premošćavanja spojeva preporučuje se upotreba RÖFIX Priključnog profila.

**Sastav:** • Završni profil od utisnutog, čistog aluminijuma bez podnih rupa

**Svojstva:** • Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče  
• Brza, ekonomična ugradnja

**Obrada:** 

**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C.


**Obrada:** U potpunoj ravnini i bez šupljina sa odgovarajućim udarnim tipovima i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpattlati mrežicom. Priklučci moraju u potpunosti biti vetronepropusni (zatvoriti sa malterom) te ne smeju dopuštati naknadni ulazak vazduha.

**Upozorenja:** Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

### Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	<b>2000152966</b>	<b>2000152967</b>	<b>2000152968</b>	<b>2000152969</b>	<b>2000152971</b>	<b>2000152973</b>
Šifra proizvoda	111737	111738	111739	111740	111742	111744
Vrsta pakovanja						
Jedinica po paleti	10 Kom/jed	20 Kom/jed	10 Kom/jed	20 Kom/jed	20 Kom/jed	20 Kom/jed
Jedinica po paleti (CH)	20 Kom/jed	20 Kom/jed	20 Kom/jed	20 Kom/jed	20 Kom/jed	20 Kom/jed
Količina u jednom pakovanju	25 dm/jed	50 dm/jed	25 dm/jed	50 dm/jed	50 dm/jed	50 dm/jed
Debljina	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
SAP šifra proizvoda	<b>2000152974</b>	<b>2000152975</b>	<b>2000152976</b>	<b>2000153108</b>	<b>2000153109</b>	
Šifra proizvoda	111745	111746	111747	121659	121661	
Vrsta pakovanja						
Jedinica po paleti	10 Kom/jed	10 Kom/jed	10 Kom/jed	10 Kom/jed	10 Kom/jed	
Jedinica po paleti (CH)	10 Kom/jed	10 Kom/jed	10 Kom/jed	10 Kom/jed	10 Kom/jed	
Količina u jednom pakovanju	25 dm/jed	25 dm/jed	25 dm/jed	25 dm/jed	25 dm/jed	
Debljina	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	
Dužina	250 cm					



# ROFIX

## ALU završni profil U-oblika

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu [roefix.com](http://roefix.com), ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.