



RÖFIX APL 1D STANDARD

Priključni profil za prozore

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
Područja primene:	Samoljepljivi, izolacijski PVC profil sa mrežicom, skrivenom fugom i zaštitom. Pogodno za unutarnje područje (MULTIPOR / RENOPOR) kao i za drvene prozore do 1, 4 m, tj. za PVC prozore do 1,0 m dužine kraka u vanjskom području.
Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Sredstvo za čišćenje i bolje prijanjanje• Ljepilo/izolacijska traka 13x3 mm
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">• Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)• Koeeficijent istezanja može da se usporedi sa sledećim malterima.• Brza, ekonomična ugradnja
Obrada:	
Uslovi obrade:	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C.
Podloga:	Podloga mora biti suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd..
Priprema podloge:	Izvršiti probu lepljenja, tj., utvrditi da li je podloga podesna za lepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti podesna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.
Obrada:	Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir
Upozorenja:	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom, štitići od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	2000153118
Šifra proizvoda	122210
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Kom/jed
Količina u jednom pakovanju	35 dm/jed
Dužina	140 cm
Boja	bela
Širina mrežice	12,5 cm

Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.</p> <p>Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.</p>
------------------------	---