



# RÖFIX AP 320

## Predpremaz za prionjivost

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).

**Područja primene:** Svestrano upotrebljiv, specijalni predpremaz bez razrjeđivača, pojačan kvarcnim pijeskom, za pripremu glatkih ili slabo upojnih do neupojnih podloga prije nanošenja mase za izravnavanje podova ili postavljanja pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima.  
RÖFIX AP 320 stvara prionjivost na glatkim, slabo upojnim do neupojnim podlogama kao glatko šalovanim betonima, pločicama, nosivim drvenim podlogama i itd., prijanja na mnogim metalima.  
Predpremaz za prionjivost kod viših zahtjeva prije nanošenja samorazljevajuće mase za izravnavanje podova i također kao predpremaz kod ljepljenja pločica na stare nosive pločice. RÖFIX AP 320 predpremaz za prionjivost mora biti potpuno osušen (povezan). Za izbjegavanje mogućih zaprljanja koja mogu smanjiti prionjivost, preporučuje se nastavak nanošenja obloge ili sljedećeg sloja, u što kraćem vremenskom periodu.

**Sastav:**

- Disperzivno vezivo
- Pojačan kvarcom

**Svojstva:**

- Bez rastvora i bez omekšivača
- smanjuje i ujednačava upojnost
- poboljšava prionjivost na glatkim podlogama
- podesno za podno grejanje
- Brzo suši
- univerzalna primena

**Obrada:**



**Uslovi obrade:** Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod + 5°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). Površine, koje se nalaze u blizini površina na koje se ne nanosi temeljni predpremaz, moraju se prekriti, evtl zaprskane dijelove treba odmah očistiti.

**Podloga:** Kao podloga su prikladni: sve nosive podloge kao beton, estriši, pločice, mnogi metali, žbuka i dr.




**Obrada:** Nanijeti nerazrijeđeno na podlogu pomoću valjka ili široke četke. Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estriši, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljepila za keramiku).

**Napomene:** Granične vrednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC

**Upozorenja:** Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:** Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 2003/53/EZ na 20°C, 65% r.v.v.

**Tehnički podaci:**

SAP šifra proizvoda	2000568969	2000151775	2000151774
Šifra proizvoda	145274	137844	137843
Vrsta pakovanja			
Količina u jednom pakovanju	1 L/jed	10 L/jed	5 L/jed
Jedinica po paleti	360 Jed/p	36 Kom/p	64 Jed/p
Jedinica po paleti (CH)		64 Jed/p	
Potrošnja		oko 0,2 L/m <sup>2</sup>	
Uputstva pri radu	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.		
PH-vrednost		oko 8	



# RÖFIX AP 320

## Predpremaz za prionjivost



### Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	<b>2000568969</b>	<b>2000151775</b>	<b>2000151774</b>
Izgled	≥ 6 h		
Gustina	oko 1,56 Kg/L		
Suva tvar	oko 78 %		
Temperatura podloge	> 5 °C < 25 °C		

### Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.  
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.  
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .  
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.  
Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.  
Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.  
Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.