





# RÖFIX Algenkiller

## Uništavač algi

<b>Pravne i tehničke napomene:</b>	Kod ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se uopštenih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, itd.).
<b>Područja primene:</b>	Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plesni. Također se može primenjivati i u unutrašnjim prostorima. Uništavač algi se može koristiti na presvučenim EPS pločama (bez rastvaranja). Za uništavanje algi na napadnutim fasadama ili drugim podlogama.
<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fungicidi i algicidi</li> </ul>
<b>Svojstva:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez toksida</li> <li>Slabog mirisa</li> <li>Bez rastvora</li> <li>jednostavna ugradnja</li> </ul>
<b>Obrada:</b>	
<b>Uslovi obrade:</b>	Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme biti ispod +5°C i iznad +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti suva, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva kao i bez iscvetavanja i razdelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.
<b>Obrada:</b>	RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi je odmah spreman za upotrebu. 1. korak: čišćenje fasade parnim čistačem. RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se nanosi četkom na osušenu, napadnutu površinu i ostavlja 12-16 h da deluje. Delovanjem premaza vidljive (mrtve) ostatke ukloniti kratkom četkom, a nastali otpad propisano zbrinuti. 2. korak: RÖFIX Algenkiller/Uništavač algi se ponovo nanosi na osušenu i očišćenu podlogu. 3. korak: nakon sušenja od 12-16 h sledi dvostruko prebojavanje odgovarajućom fasadnom bojom koja sadrži biocide. Algicidi i fungicidi zbog vremenskih uticaja (mogu se isprati) gube na dejstovanju, zato je dobro postupak periodički ponoviti.
<b>Napomene:</b>	Preporučuje se korišćenje premaza sa biocidima (algicidi), koji se nalaze u gotovo svim RÖFIX završnim slojevima. Stare fasade na kojima se nalaze alge i gljivice potrebno je premazati RÖFIX Algenkillerom. Dodatni Depot-premaz je vrlo efikasan kod jako napadnutih površina.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

### Tehnički podaci:

SAP šifra proizvoda	<b>2000148048</b>
Šifra proizvoda	110222
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	60 Jed/p
Jedinica po paleti (CH)	60 Jed/p
Količina u jednom pakovanju	10 Kg/jed
Boja	transparentna
Potrošnja	0,1- 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Uputstva pri radu	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti uzorak.



# RÖFIX Algenkiller

## Uništavač algi

---

**Tehnički podaci:**

SAP šifra proizvoda	<b>2000148048</b>
PH-vrednost	oko 6
Reakcija na požar (EN 13501-1)	Nezapaljivo

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu [roefix.com](http://roefix.com), ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna sigurnosna uputstva možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Pre upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.